

# Hunter®

## Irrigatori Statici SRS



**E**cco l'irrigatore statico che, numerosi, aspettavate da tempo! Hunter è lieta di presentarvelo: prezzo attraente e qualità. Esso integra tutta la tecnologia Hunter. La sua compatibilità con tutti gli ugelli standard (filettati) gli conferisce una

flessibilità di utilizzo eccezionale. Di costruzione compatta e robusta, esso è dotato di un coperchio piatto e resistente. L'irrigatore statico SRS è l'ultimo nato di una generazione vincente!

**SRS**

*Durevolezza e flessibilità d'impiego: l'irrigatore statico che si adatta a tutti gli ugelli di tipo standard*

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI



**Robustezza del coperchio**

Resistente su terreni pubblici ed aree frequentate

**Adattabile a tutti gli ugelli standard**

Compatibilità con la maggior parte dei modelli di ugelli filettati

**Guarnizione ad utilizzo intenso e resistente ai raggi UV**

Durata di utilizzo garantita per tutte le pressioni d'irrigazione

**Raccordo laterale standard**

Previsto sui modelli da 15 e 30 cm per agevolare l'installazione

**Pistone a frizione**

Agevola la posa e l'allineamento

**Molla in acciaio inox potente**

Affidabilità di ogni manovra di retraibilità



**Modelli**

- SRS-00 – Fisso
- SRS-02 – Alzo, 5 cm
- SRS-03 – Alzo, 7,5 cm
- SRS-04 – Alzo, 10 cm
- SRS-06 – Alzo, 15 cm
- SRS-12 – Alzo, 30 cm

**Dimensioni**

- Altezza d'ingombro:
  - SRS-02 – 10 cm
  - SRS-03 – 12,5 cm
  - SRS-04 – 15 cm
  - SRS-06 – 21,5 cm
  - SRS-12 – 39 cm
- Raccordo: 1/2" femmina
- Diametro apparente: 5 cm

**Specifiche tecniche**

- Pressione: da 1,0 a 4,8 bar; da 103 a 482 kPa
- Raggio: 2,1 a 5,8 m
- Valvola antidrenaggio optional per dislivelli fino a 2,1 m





## Un'irrigazione adeguata

Installando i nuovi ugelli ad arco regolabile della Hunter, non sarà più necessario preoccuparsi della quantità d'acqua erogata da ogni irrigatore poiché questi ugelli eccezionali, accuratamente progettati, presentano una portata proporzionale alla superficie da irrigare, qualunque sia l'angolo d'irrigazione e la gittata.



Arco Regolabile	Modello 7A			Modello 10A			Modello 12A			Modello 15A			Modello 17A		
Settore Regolabile 25° to 360°	Raggio: 2,1 m Angolo: 0° Colore: Marrone			Raggio: 3,0 m Angolo: 15° Colore: Rosso			Raggio: 3,7 m Angolo: 28° Colore: Verde			Raggio: 4,6 m Angolo: 28° Colore: Nero			Raggio: 5,2 m Angolo: 28° Colore: Grigio		
Arco	Pressione		Raggio	Perdita di carico		Raggio	Perdita di carico		Raggio	Perdita di carico		Raggio	Perdita di carico		
	Bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /hr.	l/min	m	m <sup>3</sup> /hr.	l/min	m	m <sup>3</sup> /hr.	l/min	m	m <sup>3</sup> /hr.	l/min	
45°	1,4	137	2,1	0,02	0,3	3,0	0,04	0,6	3,7	0,06	1,0	4,3	0,09	1,5	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,02</b>	<b>0,4</b>	<b>3,0</b>	<b>0,04</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,06</b>	<b>1,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,10</b>	<b>1,7</b>	
	2,1	206	2,1	0,03	0,5	3,4	0,05	1,0	4,0	0,08	1,4	4,9	0,10	1,7	
	2,4	241	2,4	0,03	0,5	3,4	0,06	1,0	4,3	0,09	1,4	4,9	0,12	2,0	
90°	1,4	137	2,1	0,04	0,6	3,0	0,08	1,3	3,7	0,12	2,0	4,3	0,17	2,9	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,04</b>	<b>0,7</b>	<b>3,0</b>	<b>0,09</b>	<b>1,5</b>	<b>3,7</b>	<b>0,13</b>	<b>2,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,20</b>	<b>3,3</b>	
	2,1	206	2,1	0,06	0,9	3,4	0,11	1,9	4,0	0,16	2,7	4,9	0,21	3,5	
	2,4	241	2,4	0,06	1,0	3,4	0,12	1,9	4,3	0,17	2,9	4,9	0,23	3,9	
120°	1,4	137	2,1	0,05	0,8	3,0	0,10	1,7	3,7	0,16	2,7	4,3	0,23	3,9	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,06</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,12</b>	<b>2,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,17</b>	<b>2,8</b>	<b>4,6</b>	<b>0,27</b>	<b>4,4</b>	
	2,1	206	2,1	0,07	1,2	3,4	0,15	2,5	4,0	0,22	3,6	4,9	0,28	4,7	
	2,4	241	2,4	0,08	1,3	3,4	0,15	2,6	4,3	0,23	3,9	4,9	0,31	5,2	
180°	1,4	137	2,1	0,08	1,3	3,0	0,15	2,6	3,7	0,24	4,1	4,3	0,35	5,8	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,09</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,18</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,25</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>0,40</b>	<b>6,6</b>	
	2,1	206	2,1	0,11	1,8	3,4	0,22	3,7	4,0	0,32	5,4	4,9	0,42	7,0	
	2,4	241	2,4	0,12	1,9	3,4	0,23	3,9	4,3	0,35	5,8	4,9	0,47	7,8	
240°	1,4	137	2,1	0,10	1,7	3,0	0,21	3,4	3,7	0,32	5,4	4,3	0,47	7,8	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,11</b>	<b>1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,24</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,34</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>0,53</b>	<b>8,9</b>	
	2,1	206	2,1	0,15	2,4	3,4	0,30	4,9	4,0	0,43	7,2	4,9	0,56	9,4	
	2,4	241	2,4	0,15	2,5	3,4	0,31	5,1	4,3	0,46	7,7	4,9	0,62	10,4	
270°	1,4	137	2,1	0,11	1,9	3,0	0,23	3,9	3,7	0,36	6,1	4,3	0,52	8,7	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,13</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>0,27</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>0,38</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>0,60</b>	<b>10,0</b>	
	2,1	206	2,1	0,17	2,7	3,4	0,33	5,5	4,0	0,49	8,1	4,9	0,63	10,6	
	2,4	241	2,4	0,17	2,9	3,4	0,35	5,8	4,3	0,52	8,7	4,9	0,70	11,7	
360°	1,4	137	2,1	0,15	2,5	3,0	0,31	5,1	3,7	0,48	8,1	4,3	0,70	11,7	
	<b>1,7</b>	<b>172</b>	<b>2,1</b>	<b>0,17</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,35</b>	<b>5,9</b>	<b>3,7</b>	<b>0,51</b>	<b>8,5</b>	<b>4,6</b>	<b>0,80</b>	<b>13,2</b>	
	2,1	206	2,1	0,22	3,6	3,4	0,44	7,4	4,0	0,65	10,8	4,9	0,84	14,0	
	2,4	241	2,4	0,23	3,8	3,4	0,46	7,7	4,3	0,69	11,5	4,9	0,94	15,6	
	2,8	275	2,7	0,34	5,4	3,7	0,66	11,1	4,6	0,76	12,7	5,2	1,03	17,2	
			2,7	0,34	5,4	3,7	0,66	11,1	4,6	0,76	12,7	5,2	1,03	17,2	
			2,7	0,34	5,4	3,7	0,66	11,1	4,6	0,76	12,7	5,2	1,03	17,2	
			2,7	0,34	5,4	3,7	0,66	11,1	4,6	0,76	12,7	5,2	1,03	17,2	



### SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

ESEMPIO: **SRS - 04 con 10A**

**MODELLO**  
SRS = Irrigatore  
statico semplice  
ed affidabile

**ALTEZZA**  
00 = Fiso  
02 = 5 cm Alzo  
03 = 7,5 cm Alzo  
04 = 10 cm Alzo  
06 = 15 cm Alzo  
12 = 30 cm Alzo

**UGELLI**  
7A = 2,1 m Raggio  
10A = 3,0 m Raggio  
12A = 3,7 m Raggio  
15A = 4,6 m Raggio  
17A = 5,2 m Raggio

Nota: Corpo e ugelli venduto separato

### Distributore:



Hunter Industries Incorporated • Gli Innovatori dell'Irrigazione

U.S.A.: 1940 Diamond Street • San Marcos, California 92069 • TEL: (1) 760-744-5240 • FAX: (1) 760-744-7461 • www.HunterIndustries.com

Europe: Bât. A2 - Europarc de Pichaury • 1330, rue Guilibert de la Lauzières • 13856 Aix-en-Provence, Cedex 3 France • TEL: (33) 4-42-37-16-90 • FAX: (33) 4-42-39-89-71

Australia: 8 The Parade West • Kent Town, South Australia 5067 • TEL: (61) 8-8363-3599 • FAX: (61) 8-8363-3687

© 2001 Hunter Industries Incorporated

P/N 700208

INT-275.PDF

7/01