

# Hunter®

Programmatori SRC



**I**l programmatore SRC possiede tutti i requisiti necessari ed il prezzo più competitivo sul mercato. Con un modico investimento, oggi potete acquistare un impianto a tecnologia avanzata, con caratteristiche che fino ad oggi erano disponibili solamente su attrezzature destinate a professionisti. Programmazione mediante manopola, ampio display per una rapida regolazione...orologio calendario di 365 giorni

per selezionare i giorni pari o dispari di irrigazione (non è più necessario riprogrammare l'apparecchio ogni mese)... circuito di derivazione per pluviometro... tre programmi completi con 4 avviamenti di ciclo ciascuno. Tutto ciò all'interno di un contenitore dall'apparenza estremamente professionale. Perché spendere di più? Il programmatore SRC è il programmatore per eccellenza, per prezzi e servizi.

**SRC**

*Il  
programmatore  
per eccellenza  
per spazi  
verdi di  
piccole e  
grandi  
dimensioni:  
Risparmio  
energetico e  
flessibilità di  
utilizzo*



**SRC: Che  
semplicità!**

*Il programmatore SRC non solo è semplice da utilizzare, ma è anche facile da installare. Bastano alcuni semplici utensili ed in un batter d'occhio potrete montare il vostro programmatore sul relativo supporto murale (fornito in dotazione). Grazie alla semplicità del suo impianto di cablaggio ed alla disposizione dei passaggi dei cavi, il montaggio diventa un gioco da ragazzi!*



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI



### Programmazione a partire da un display

Agevole inserimento dei dati per gli installatori e gli utenti

### Tre programmi con avviamenti di ciclo multipli

Accettano condizioni d'irrigazione ripetitive (mattino, pomeriggio e sera)

### Display di visualizzazione user friendly

Per una facile lettura

### Orologio calendario 365 giorni

Selezione dei giorni d'irrigazione pari o dispari – Massima flessibilità di programmazione

### Funzionamento forzato in caso di collegamento del pluviometro

### Contenitore cablaggio con morsetti di collegamento

Montaggio rapido – Spazio per intervento



### Modelli

SRC-601i – Modello a 6 stazioni, montaggio interno

SRC-901i\* – Modello a 9 stazioni, montaggio interno

### Opzioni

- Etichetta sulla faccia anteriore ed istruzioni di montaggio disponibili in Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco e Portoghese

### Dimensioni

- Altezza d'ingombro: 21 cm
- Larghezza: 21,5 cm
- Profondità: 5,7 cm

### Specifiche Tecniche

- Tempo di funzionamento di una stazione: da 0 a 99 minuti, con incrementi di un minuto
- Avviamenti del ciclo: 4 al giorno, per programma, fino a 12 avviamenti giornalieri
- Programmazione dei giorni d'irrigazione: 7 giorni di calendario o giorni pari/dispari a partire dall'orologio/calendario di 365 giorni
- Opzione orologio AM/PM (mattina/pomeriggio) o 24 ore
- Funzionamento in modalità manuale semplice



### Caratteristiche Elettriche

- Ingresso trasformatore: 220VCA, 50 Hz (fornito separatamente)
- Uscita trasformatore: 24VCA, 0,625 A
- Uscita stazione: 24VCA, 0,3 A per stazione
- Uscita totale massima: 24VCA, 0,6 A (ivi compreso circuito valvola principale)
- Batteria di emergenza: tipo alcalina 9V in contenitore separato (escluso)
- Uscita valvola principale: 24VCA, 0,3 A
- Fusibile: 0,75 A
- Protezione dalle sovratensioni: Tipo MOV primario integrato
- Programma di salvataggio: dopo un'interruzione di corrente prolungata, ogni stazione effettuerà un ciclo d'irrigazione per 10 minuti al giorno, a partire dalle 8 del mattino
- Collegamento di un pluviometro compatibile con tutti i modelli
- Ciclo di test regolato in origine sul Programma C

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ESEMPIO: **SRC - 601i**

MODELLO	CARATTERISTICHE
SRC	601i - Modello a 6 stazioni, montaggio interno 901i - Modello a 9 stazioni, montaggio interno

## Distributore:

\* Verificare la data di disponibilità